

PP-0911BR – PETROLUB DESENGRIPANTE

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

O PETROLUB é um Desengripante com alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade, expelindo totalmente a água. Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento, proporcionando o desengripamento, proteção e lubrificação duradoura.

O PETROLUB Desengripante (aerossol de 300ml/200g) é composto de lubrificante, penetrante, tensoativo e aditivos inibidores de corrosão e oxidação e gás propelente.

Utilizado em carros para soltar as partes emperradas, como porcas e parafusos. Elimina rangidos de pedais, portas e capôs, além de repelir a água do distribuidor e todo sistema elétrico. Pode ser utilizado também nas casas, escritórios e indústrias, lubrifica e protege todos os aparelhos eletrodomésticos, motores, esteiras rolantes, motocicletas, skates e armas. Desengripa fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, máquinas de escrever, bicicletas, etc. Aconselhável também na conservação de ferramentas. Atua sobre a ferrugem, responsável pelo engripamento, proporcionando o desengripamento, proteção e lubrificação duradoura.

BENEFÍCIOS

- Lubrificante multiuso;
- Reduz atrito e desgaste;
- Óleo de alta penetração;
- Elimina ruídos e corrosão.

NO CARRO:

- Solta as partes emperradas como porcas e parafusos;
- Elimina rangidos de pedais, portas e capôs, além de repelir a água do distribuidor e de todo o sistema elétrico.

NA CASA, ESCRITÓRIO E INDÚSTRIA:

- Lubrifica e protege todos os aparelhos eletrodomésticos, motores, esteiras rolantes, motocicletas e skates;
- Desengripa fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, máquinas de escrever, bicicletas, etc;
- Aconselhável também na conservação de bicicletas.

MODO DE USAR

AGITE BEM O FRASCO ANTES DE USAR. Aplique na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora. Em local de difícil acesso, use o prolongador.

ARMAZENAMENTO


As embalagens devem ser mantidas e armazenadas em local protegido da radiação solar direta, fresco e bem ventilado. Produto inflamável. Manter afastado de fontes de calor, faíscas ou chamas. Armazenar em temperaturas inferior a 49 °C. MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Validade: 2 anos

SEGURANÇA E SAÚDE

Conteúdo sob pressão. Não perfurar o vasilhame nem jogar no fogo ou incinerador, mesmo que vazio. Utilizar em locais ventilados. Deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar em água corrente, havendo irritação, procurar um médico. Em caso de ingestão, não provocar vômito, procurar socorro médico. Em caso de inalação excessiva, remover a pessoa para local ventilado e, se necessário, aplicar respiração artificial. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Tipo	Lata	
Volume	300 ml	
EAN	7898024054221	
DUN	17898024054228	
NCM	2710.19.32	
Código SAP	1080029	

ESPECIFICAÇÃO FÍSICO QUÍMICA

Aspecto	Líquido / Homogêneo	Viscosidade	≥ 2,60 Cst a 40 °C
Cor	Levemente amarelado	Pressão Interna	45 a 65 Psi
Odor	Característico	Taxa de Liberação	90 - 120 g/min
ph	6,00 a 8,00	Conteúdo líquido:	200g / 300ml
Densidade	0,80 g/c m ³ , variação ±0,03 g/cm ³	Solubilidade	Insolúvel em água

As informações aqui descritas baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. As características típicas representam dados de produção, não constituindo especificações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso. "